

Hydraulic and Pneumatic Supplies Ltd

CUT SPLIT FLANGES

Pressione max di esercizio raccomandata Kg/cm²	Grandezza	Tipo	Dimensioni										Viti		Peso Kg
Maximum recommended working pressure Kg/cm²	*Size*	*Type*	*Dimensions*										*Screws*		*Weight Kg*
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Metric	Unc	
	SERIE 3000														
345	1/2"	AFS301	30,96	24,26	38,10	54	8,74	22,8	19	13	6,22	8,75	M8x30	5/16x1"1/4	0,12
345	3/4"	AFS302	38,89	32,13	47,63	65	11,13	25,9	22	14	6,22	10,75	M10x35	3/8x1"1/2	0,16
345	1"	AFS303	45,24	38,48	52,37	70	13,08	29,2	24	16	7,49	10,75	M10x35	3/8x1"1/2	0,22
276	1"1/4	AFS304	51,59	43,69	58,72	79	15,09	36,3	22	14	7,49	12,00	M10x35	—	0,30
276	1"1/4	AFS304L1075	51,59	43,69	58,72	79	15,09	36,3	22	14	7,49	10,75	M10x35	—	0,30
276	1"1/4	AFS304L1275	51,59	43,69	58,72	79	15,09	36,3	22	14	7,49	12,75	M12x35	—	0,30
207	1"1/2	AFS305	61,09	50,80	69,85	94	17,86	41,1	25	16	7,49	13,50	M12x35	—	0,43
207	1"1/2	AFS305L1475	61,09	50,80	69,85	94	17,86	41,1	25	16	7,49	14,75	M14x45	—	0,43
207	2"	AFS306	72,24	62,74	77,77	102	21,44	48,2	26	16	9,02	13,50	M12x35	—	0,56
207	2"	AFS306L1475	72,24	62,74	77,77	102	21,44	48,2	26	16	9,02	14,75	M14x45	—	0,54
172	2"1/2	AFS307	84,94	74,93	88,90	114	25,40	54,1	38	19	9,02	13,50	M12x40	1/2x1"3/4	0,74
172	2"1/2	AFS307L1475	84,94	74,93	88,90	114	25,40	54,1	38	19	9,02	14,75	M14x45	—	0,74
138	3"	AFS308	102,39	90,93	106,38	135	30,96	65,3	41	22	9,02	16,75	M16x50	5/8x2"	1,30
34	3"1/2	AFS309	115,10	102,36	120,65	152	34,92	69,5	28	22	10,72	17,00	M16x50	5/8x2"	1,27
34	4"	AFS310	127,79	115,06	130,18	162	38,88	76,0	35	25	10,72	17,00	M16x50	5/8x2"	1,65
34	5"	AFS311	153,19	140,46	152,40	184	46,04	90,0	41	28	10,72	17,00	M16x50	5/8x2"	2,50
	SERIE 6000														
414	1/2"	AFS601	32,54	24,64	40,49	56	9,12	23,6	22	16	7,24	8,75	M8x30	5/16x1"1/4	0,16
414	3/4"	AFS602	42,06	32,51	50,80	71	11,91	30,0	28	19	8,26	11,00	M10x35	3/8x1"1/2	0,34
414	1"	AFS603	48,41	38,86	57,15	81	13,89	34,8	33	24	9,02	13,00	M12x45	—	0,51
414	1"	AFS603L12	48,41	38,86	57,15	81	13,89	34,8	33	24	9,02	12,00		7/16x1"3/4	0,51
414	1"1/4	AFS604	54,76	44,45	66,68	95	15,88	38,6	38	27	9,78	15,00	M14x45	—	0,80
414	1"1/4	AFS604L13	54,76	44,45	66,68	95	15,88	38,6	38	27	9,78	13,50	M12x45	1/2x1"3/4	0,80
414	1"1/2	AFS605	64,29	51,56	79,38	113	18,26	47,5	43	30	12,07	17,00	M16x50	5/8x2"	1,44
414	2"	AFS606	80,16	67,56	96,82	133	22,23	56,9	52	37	12,07	21,00	M20x70	3/4x2"1/2	2,10

DESIGNAZIONE PER ORDINE *DESIGNATION FOR ORDER*	**Materiale / *Material***	
	ST52.3	**AISI 316L**
Solo coppia semiflangia *Only pair cut split flange*	**AFS...** **AFS...L**	**AFX...** **AFX...L**
Coppia semiflangia completa di viti metriche, grower e o-ring *Pair cut split flange complete of metric screws, grower type washers and o-ring*	**AFS...M**	**AFX...M**
Coppia semiflangia completa di viti unc, grower e o-ring *Pair cut split flange complete of unc screws, grower type washers and o-ring*	**AFS...U**	**AFX...U**

NOTE / *NOTES*

QUESTO PRODOTTO E' VENDUTO A COPPIE
THIS PRODUCT IS SOLD BY PAIRS

set viti unc disponibili solo in acciaio al carbonio.
unc screws set available only in carbon steel.

Rivestimento superficiale: zincatura.
Superficial coating: zinking.

Tel: +44 (0)1733 894500 Fax: +44 (0)1733 894892 Email: sales@hps-ltd.co.uk